


Objednací číslo výrobku	30 00 00PA [součástí balení je komfortní opasek, nabíječka, PR S L filtry, akumulátor a indikátor průtoku]	
Popis výrobku	Akumulátorem poháněná filtračně-ventilační jednotka	
Třída ochrany	EN 12941 ochranná třída TH3; NPF = 500*	
Provozní doba	Až 10 hodin [s novými částicovými filtry, plně nabitým akumulátorem, při nejnižším průtoku vzduchu]	
Průtok	160 l/min a 210 l/min	
Výstražný systém (alarm)	Vizuální a akustická výstraha s vibrací varuje uživatele při nízkém průtoku vzduchu a nízkém napětí akumulátoru	
Systém řízení průtoku vzduchu	Jednotka udržuje konstantní průtok vzduchu bez ohledu na zanesení filtru či pokles napětí na akumulátoru	
Motor	Kvalitní bezkartáčový motor s kuličkovými ložisky	
Akumulátor	Výměnný Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah Životnost akumulátoru: až 500 nabíjecích cyklů Doba nabíjení: < 3 hodiny	
Nabíječka	Plně automatické nabíjení řízené mikroprocesorem Vstup: 100 - 240 V [50/60 Hz] Výstup: 18 V [max. 1 500 mA] Euro-zástrčka	
Opasek	Komfortní polstrované provedení Obvod: až 1 500 mm	
Hmotnost	980 g [včetně akumulátoru]	
Rozměry	235 mm / 126 mm / 65 mm	
Materiály	Jednotka: vysoce odolný polyamid Zytel ST801 Opasek: textilní část - polyester/nylon/pryžová pěna plastová část - polyamid	
Hlučnost	< 70 dB	
Doporučená hadice	70 00 60 - Lehká flexibilní hadice [vnitřní závit CA40x1/7" - vnější závit CA40x1/7"] Nastavitelná délka: 600 mm - 1 100 mm / hmotnost: 150 g	
Podmínky skladování Provozní podmínky	-10°C to + 55°C, vlhkost 20 - 80 % RH +10°C to + 40°C, vlhkost 20 - 80 % RH	

* nominální ochranný faktor závisí na použitém hlavovém dílu

Produktové komplety

objednací číslo	popis produktu
30 00 00PA	Filtračně-ventilační jednotka CA AerGO®, výměnný akumulátor, nabíječka s euro-zástrčkou, komfortní polstrovaný opasek, indikátor průtoku vzduchu
30 00 00PAU	Filtračně-ventilační jednotka CA AerGO®, výměnný akumulátor, nabíječka s britskou zástrčkou , komfortní polstrovaný opasek, indikátor průtoku vzduchu
30 00 00PA-AUS	Filtračně-ventilační jednotka CA AerGO®, výměnný akumulátor, nabíječka s australskou zástrčkou , komfortní polstrovaný opasek, indikátor průtoku vzduchu
30 00 00LA	Filtračně-ventilační jednotka CA AerGO®, výměnný akumulátor, nabíječka s euro-zástrčkou, komfortní kožený opasek , indikátor průtoku vzduchu
30 00 00LAU	Filtračně-ventilační jednotka CA AerGO®, výměnný akumulátor, nabíječka s britskou zástrčkou, komfortní kožený opasek , indikátor průtoku vzduchu
30 00 00LA-AUS	Filtračně-ventilační jednotka CA AerGO®, výměnný akumulátor, nabíječka s australskou zástrčkou, komfortní kožený opasek , indikátor průtoku vzduchu

Náhradní díly a příslušenství

objednací číslo	popis produktu
30 00 13	Akumulátor Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah
51 00 30EUR	Nabíječka pro CleanAIR® AerGO® euro-zástrčka
30 00 92	Komfortní polstrovaný opasek
32 00 92	Komfortní kožený opasek
30 00 10/2	Filtr CleanAIR® AerGO® P R SL (dva páry v balení)
30 00 30	Sada filtrů, lapačů jisker a předfiltrů (balení 2 + 2 + 2 ks)
30 00 15	Předfiltr - balení 10 ks
30 00 15/50	Předfiltr - balení 50 ks
30 00 20	Lapač jisker - balení 10 ks
70 00 60	Lehká flexi hadice CA40x1/7" - CA40x1/7" - přímý k.
70 00 86CA	Pryžová hadice CA40x1/7" - CA40x1/7" - přímý kon.
71 00 62F	Ochranný návlek hadice - nehořlavý

Schválené hlavové díly (dle normy EN 12941)

objednací číslo	objednací číslo	třída ochrany
71 01 00*	Krátká kukla CA-1 oranžová	TH2
71 02 00*	Dlouhá kukla CA-2 oranžová	TH2
71 02 00G	Dlouhá kukla CA-2 chemicky odolná, šedá	TH2
71 10 00*	Univerzální kukla CA-10 oranžová	TH3
71 10 00G	Univerzální kukla CA-10 chemicky odolná, šedá	TH3
71 03 00	Brusný štít CA-3 [polykarbonátový zorník]	TH2
71 03 01	Brusný štít CA-3 [acetátový zorník]	TH2
70 40 01	Ochranná přilba CA-40 se svářečským štítem, kazeta V9-13 DS	TH2
70 41 00	Ochranná přilba CA-40G s brusným štítem	TH2
70 42 01	Ochranná přilba CA-40GW se svářečským a brusným štítem, kazeta V9-13 DS	TH2
70 28 00	Svářecká kukla CA-28 Euromaski	TH2
70 20 70**	Svářecká kukla CA-20 V9-13 DS	TH3
70 20 81**	Svářecká kukla CA-20 V6-8/9-13 GDS	TH3

* pro objednávku varianty s modrou rouškou přidejte prosím na konec objednacího čísla „B“

** pro objednávku varianty s „Flexi“ rouškou přidejte „F“

Oblasti použití

CleanAIR® AerGO® poskytuje ve schváleném kompletu při použití PR S L filtrů ochranu proti částicím ve formě pevných a kapalných aerosolů [např. prach, kouř, dýmy kovů, mlhy a vlákna].

CleanAIR® AerGO® s příslušnými filtry a vhodným hlavovým dílem lze použít v řadě průmyslových aplikací [např. prašná průmyslová prostředí, automobilový průmysl, stavba lodí, svařování, broušení, finální úpravy povrchů, stavebnictví, zemědělství...]

Třídu ochrany, kterou poskytuje jednotka CleanAIR® AerGO® v kombinaci s konkrétním kompatibilním hlavovým dílem, naleznete v tabulce výše [viz. „Schválené hlavové díly“].

Omezení použití



- Důkladně čtěte příslušné návody k použití a dodržujte místně platné předpisy a legislativu.