

AerTEC™ SUMMIT air

Svářečská kukla s integrovaným rozvodem vzduchu



Popis

Poskytuje ochranu očí a obličeje před škodlivým zářením včetně viditelného světla, ultrafialového (UV), infračerveného (IR) záření, horkých jisker a rozstříků vznikajících při obloukovém svařování a řezání. Svářečská kukla je kompatibilní se systémy ochrany dýchání značky CleanAIR®.

Užití

Svářečská kukla vhodná pro většinu svařovacích metod, jako je MIG/MAG, TIG, plazmové řezání a svařování, drážkování uhlíkovou elektrodou a svařování a řezání plamenem. Není vhodná pro laserové svařování.

DA-111_-_703401_-_Summit_air_-_CZ

TECHNICKÝ LIST



AerTEC™ SUMMIT air

Svářečská kukla s integrovaným rozvodem vzduchu

Technická data

Objednací kód	70 34 01
Hmotnost	756 g
Připojení hadice	QuickLOCK™
Materiál	Polyamid (PA)
Samostmívací kazeta	AerTEC™ S60
Rozměry samostmívací kazety	110 x 90 x 7 mm
Zorné pole	98 x 62 mm
Hmotnost [samostmívací kazety]	108 g
Stupně zatmavení	zatmavený stav, rozsah 5-8 / 9-13 světlý stav 3
UV/IR ochrana	zatmavení 13 [stálé]
Rychlost roztemnění/zatmavení	0,00015 s - zatmavení (při 23°C) 0,1 - 0,9 s - roztemnění
Funkce	Nastavení zatmavení- vnitřní Nastavení citlivosti vnitřní (1-6) Brusný režim - vnější (světlý stav DIN 3) Nastavení zpoždění - vnitřní
Optické třídy	1 – optická kvalita 1 – rozptyl světla 1 – homogenita 2 – úhlová závislost
True colour - věrné podání barev	ano
Počet senzorů	4
Napájení samostmívací kazety	Solární články, Baterie Lithium 3V typ CR2450 1x
Ovládání baterie	Automaticky - auto-ON, auto-OFF (po 30 min bez užívání)
Rozsah užití	-5°C to +55°C
Skladovací podmínky	-10°C to +55°C, 20 - 95 % Rh
Certifikace ochrany zraku a obličeje	svářečská kukla - EN 175 B samostmívací kazeta - EN 379 (1/1/2)
Certifikace / NPF* - ochrana dýchacích cest	filtračně-ventilační jednotka - EN 12941, TH3 / NPF 500 systém tlakového vzduchu - EN 14594 (3B) / NPF 200

* NPF = Nominální ochranný faktor představuje úroveň ochrany, kterou poskytuje respirátor za standardních laboratorních testovacích podmínek.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Všechny zde obsažené informace jsou v tuto chvíli považovány za přesné a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Uživatelé by měli nezávisle vyhodnotit vhodnost každého produktu pro jeho vlastní aplikace.

TECHNICKÝ LIST



AerTEC™ SUMMIT air

Svářečská kukla s integrovaným rozvodem vzduchu

Kompatibilní příslušenství a náhradní díly

Objednací kód

Svářečská kukla AerTEC™ SUMMIT air vč. hlavového kříže a roušky, bez ADF	70 34 00
Hlavový kříž VariGEAR Standard bez polstrování	72 00 09
Hlavový kříž VariGEAR komfort, bez montážních dílů	72 00 10
Sada montážních dílů VariGEAR (Omnira, SUMMIT)	72 00 10.92
Hlavový kříž VariGEAR s rozvodem vzduchu	72 00 20
Univerzální rouška pro svářečské kukly	70 21 53
Baterie 3V pro AerTEC™ S60	13 51 60
Samostmívací kazeta AerTEC™	40 51 60
S60, 3/5-8/9-13	*100/65
Ochranná fólie vnější, 110x90, balení 10-ti ks	*110/90/1

Kompatibilní filtračně-ventilační jednotky / systémy tlakového vzduchu

Standard / Třída

CleanAIR® AerGO®	EN 12941 TH3
CleanAIR® Basic	EN 12941 TH3
CleanAIR® Pressure	EN 14594 2A
CleanAIR® Pressure Flow Master	EN 14594 3B

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Všechny zde obsažené informace jsou v tuto chvíli považovány za přesné a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Uživatelé by měli nezávisle vyhodnotit vhodnost každého produktu pro jeho vlastní aplikace.