

CleanAIR® Omnira COMBI

Flip-up svářečská kukla



Popis

Svářečská kukla s výklopným svářečským štítem. Chrání zrak a obličej proti škodlivému záření včetně intenzivního viditelného světla, ultrafialového (UV) a infračerveného (IR) záření, žhavým jiskrám a rozstříku vznikajícím při svařování a řezání. Nabízí také ochranu proti rychle letícím částicím.

Užití

Profesionální flip-up svářečská kukla vhodná pro většinu svářecích procesů jako jsou MIG/MAG, SMAW, TIG, svařování a řezání plazmou, uhlíkovým obloukem, svařování a řezání plynem. Nevhodné pro laserové svařování. Díky velkému průhlednému hledí je velmi praktická pro broušení.

* obrázek je pouze ilustrativní a může se lišit v závislosti na doplňkovém vybavení

TECHNICKÝ LIST

CleanAIR® Omnira COMBI

Flip-up svářečská kukla



Technická data [Omnira COMBI]

Produktový kód	403201
Hmotnost	1017 g
Materiál	Svářecí štít - PA Samostmívací kazeta - PA, PC, Sklo Ochranná skořepina - PC Hlavový kříž - PP, PA
Samostmívací kazeta	AerTEC S60F
Rozměr samostmívací kazety	110 x 90 x 7 mm
Zorné pole	98 x 62 mm
Hmotnost [ADF]	108 g
Rozsah zatmavení	Tmavý stav, variabilní 5-8 / 9-14 Světlý stav 3
UV/IR ochrana	Zatmavení 14 (trvalý)
Čas přepnutí	0,00015 s [0,15 ms] - z světlého do tmavého 0,1 - 0,9 s (nastavitelné) - z tmavého do světlého
Funkce	Tmavý stav - svářecí odstín 5-8/9-14 Světlý stav - brusný odstín 3 Citlivost Zpoždění doby zatmavení Externí ovládání režimu svařování / broušení
Optické třídy	1 – optická kvalita 1 – rozptyl světla 1 – homogenita 1 – závislost na úhlu
True colour	ano
Počet senzorů	4
Napájení	solar cells, 1x CR2450
Ovládání baterie	Automatické - automatické zapnutí, automatické vypnutí (po 30 minutách nečinnosti)
Rozsah užití	- 5 °C až +55 °C, relativní vlhkost 20 - 95 % Rh
Skladovací podmínky	-10 °C až +55 °C, relativní vlhkost 20 - 95 % Rh
Certifikace ochrany zraku a obličeje	Ochranný zorník TR1 - EN166 1 FT B K N Rám - EN166 3 4 5 FT B 5/2-5

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Všechny zde obsažené informace jsou v tuto chvíli považovány za přesné a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Uživatelé by měli nezávisle vyhodnotit vhodnost každého produktu pro jeho vlastní aplikace.

TECHNICKÝ LIST

CleanAIR® Omnira COMBI

Flip-up svářečská kukla



<i>Kompatibilní příslušenství a náhradní díly</i>	<i>Objednací kód</i>
Náhradní ochranný zorník TR1, čirý	729000
Náhradní ochranný zorník TR1, žlutý	729001
Náhradní ochranný zorník TR1, čirý, aPA, chemicky odolný	729090
Náhradní ochranný zorník CR1, čirý CP	729100
Náhradní ochranný zorník TR1, tmavost 3	729003
Náhradní ochranný zorník TR1, tmavost 5	729005
Náhradní sklopný svářecí štít CleanAIR® Omnira COMBI, kompatibilní s pasivním filtrem	703293
Náhradní sklopný svářecí štít CleanAIR® Omnira COMBI, kompatibilní s ADF S60F	703292
Ochranná hlavy, nehořlavá (Verus, Omnira)	703071
Ochranná krku, nehořlavá (Verus, Omnira)	703072
Ochranná hlavy a krku, nehořlavá (Verus, Omnira)	703073
Ochrana hlavy kožená (Verus, Omnira)	703074
Ochrana krku kožená (Verus, Omnira)	703075
VariGEAR Standard, bez polstrování, bez potního pásky	720009
Hlavový kříž VariGEAR komf. vč. (čelová páska přední + zadní, hodní výstelka, bez mont. dílů)	720010
Sada montážních dílů VariGEAR (Omnira, SUMMIT)	720010.92
VariGEAR potní páska (balení po 2)	720015
Sada VariGEAR komfort (čelová páska přední + zadní, horní výstelka)	720017
Zadní polstrování VariGEAR	720014
Vrchní polstrování VariGEAR	720016
Samostmívací kazeta Aer-TEC S60F, 3/5-8/9-14, pro FlipUp	405161
Baterie 3V pro AerTEC S60 ADF	135160
Ochranná vnější folie (VERUS, Omnira COMBI, CA-40), balení po 10	704080
Ochranná vnitřní folie (VERUS, Omnira COMBI, Summit), balení po 10	*100/65/1
Ochranná fólie zorníku CR1 (Uni-Mask, Omnira), balení po 10	729120/10
CleanAIR VariCap, vč. hlavového kříže a polstrování	720030
CleanAIR VariCap, bez hlavového kříže	720031

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Všechny zde obsažené informace jsou v tuto chvíli považovány za přesné a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Uživatelé by měli nezávisle vyhodnotit vhodnost každého produktu pro jeho vlastní aplikace.